

## Нормы давления в пневматических шинах для вилочных погрузчиков производства Camso

Размер	Слойность	±15%			
		БАР	атм	кг\см2	кПа
<b>16*6-8</b>	<b>14</b>	<b>8,5</b>	8,4	8,7	850
	<b>16</b>	<b>9</b>	8,9	9,2	900
<b>18*7-8</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	8,9	9,2	900
	<b>16</b>	<b>10</b>	9,9	10,2	1000
<b>21*8-9</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	8,9	9,2	900
	<b>16</b>	<b>10</b>	9,9	10,2	1000
<b>23*9-10</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	6,9	7,1	700
	<b>16</b>	<b>8</b>	7,9	8,2	800
<b>23*5</b>	<b>8</b>	<b>6,5</b>	6,4	6,6	650
	<b>10</b>	<b>7,75</b>	7,6	7,9	775
<b>4.00-8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	8,9	9,2	900
<b>5.00-8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	9,9	10,2	1000
<b>6.00-9</b>	<b>10</b>	<b>8,5</b>	8,4	8,7	850
	<b>12</b>	<b>10</b>	9,9	10,2	1000
<b>6.50-10</b>	<b>10</b>	<b>7,75</b>	7,6	7,9	775
	<b>12</b>	<b>9</b>	8,9	9,2	900
	<b>14</b>	<b>10</b>	9,9	10,2	1000
<b>7.00-12</b>	<b>12</b>	<b>8,5</b>	8,4	8,7	850
	<b>14</b>	<b>9</b>	8,9	9,2	900
	<b>16</b>	<b>10</b>	9,9	10,2	1000
<b>28*9-15 (8.15-15)</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	8,9	9,2	900
	<b>16</b>	<b>9,75</b>	9,6	9,9	975
<b>8.25-15</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	7,9	8,2	800
	<b>16</b>	<b>9,25</b>	9,1	9,4	925
<b>250-15</b>	<b>16</b>	<b>8,25</b>	8,1	8,4	825
	<b>20</b>	<b>9,5</b>	9,4	9,7	950
<b>300-15</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	7,9	8,2	800